

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ SUZUKI VITARA S				
Двигун			бензин	
			1.4L BOOSTERJET	
Система приводу			2WD	4WD (ALL GRIP)
Коробка передач			6AT	6AT
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ				
Габаритна довжина		мм	4 175	
Габаритна ширина		мм	1 775	
Габаритна висота		мм	1 610	
Колісна база		мм	2 500	
Колія	Передніх коліс	мм	1 535	
	Задніх коліс	мм	1 505	
Мінімальний радіус розвороту		м	5,2	
Мінімальний дорожній просвіт		мм	185	
МІСТКІСТЬ				
Кількість місць		осіб	5	
Місткість багажного відділення	макс. об'єм (за даними виробника)	л	1 120	
	зі складеними спинками заднього сидіння	л	710	
	із піднятою задньою спинкою	л	375	
Об'єм паливного бака		л	47	
ДВИГУН				
Тип			K14C-DITC	
Кількість циліндрів			4	
Кількість клапанів			16	
Робочий об'єм		см ³	1 373	
Діаметр циліндра x хід поршня		мм	73.0x82.0	
Ступінь стискання			9,9	
Максимальна потужність		кВт/хв-1	103/5,500	
Крутний момент		Н·м/хв-1	220/1,500-4,000	
Паливна система			безпосереднє впорскування	
ТРАНСМІСІЯ				
Тип			6AT	6AT
Передавальні числа	1-а		4,044	4,044
	2-а		2,371	2,371
	3-а		1,556	1,556
	4-а		1,159	1,159
	5-а		0,852	0,852
	6-а		0,672	0,672
	передача заднього ходу		3,193	3,193
Передавальне число головної передачі			3,502	3,502
ШАСІ				
Рульове керування			Зубчато-рейкового типу	
Гальма	Передніх коліс, мм	мм	Вентильовані дискові	
	Задніх коліс, мм	мм	Дискові	
Підвіска	Передніх коліс	мм	McPherson зі стійкою та пружиною	
	Задніх коліс	мм	Торсіонна балка з пружиною	
Шини			215/55R17	
МАСА				
Споряджена маса, кг		кг	1 160	1 235
Повна маса, кг		кг	1 730	
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ				
Максимальна швидкість		км/год	200	200
Час розгону від 0 до 100 км/год		с	9,5	10,2
ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ				
Екологічний клас			Euro 5	
Орієнтовна витрата палива	Міський цикл	л/100 км	7,6	7,9
	Заміський цикл	л/100 км	4,9	5,3
	Комбінований цикл	л/100 км	5,9	6,3
Викиди CO ₂		г/км	138	145